

batissecc C**Contre l'humidité ascensionnelle**

Batissecc C est un produit sans solvants et prêt à l'emploi contre l'humidité ascensionnelle. C'est un système d'injection à base des silanes et siloxanes. Facile à appliquer avec un pistolet par forage d'une série de trous dans un joint de mortier horizontal du mur. Se diffuse dans le mur et forme une barrière hydrofuge très efficace. Disponible en poches de 600 ml et seau 17 litre.

Avantages

- Forez une série de trous horizontaux d'un diamètre de 12 mm dans un joint suivant un alignement parallèle au sol distants 12 cm. (distants de 7 cm dans blocs treillis, briques rapides/cellulaire)
- N'est pas injecté sous pression, donc plus propre à l'usage et plus sûr que les produits d'injection traditionnels
- Les tests ont prouvé que Batissecc procure un degré de protection plus élevé que les produits d'injection existants. Batissecc a obtenu un agrément technique WTA.
- 1 cartouche est l'équivalent de 10 Litre de produit liquide
- WTA-certificate jusqu'à 95 % humidité
- No toxique, inodore, ininflammable
- Quantité et dosage précis

Application

Il est nécessaire d'enlever les plinthes et les enduits contaminés. Dégagez la couche de mortier à traiter. Régler la profondeur de forage . Appliquez le Batissecc le plus près possible du sol. Injectez si possible au niveau de la plinthe. Forez une série de trous horizontaux d'un diamètre de 12 mm dans le joint suivant un alignement parallèle au sol. Le profondeur des trous varie en fonction de l'épaisseur du mur. On propose une profondeur forage de l'équivalent de 90 % de l'épaisseur du mur.

Forage

Epaisseur du mur	115mm	240mm	360mm	440mm
Profondeur des forages	95mm	220mm	340mm	420mm
diamètre forage	12mm	12mm	12mm	12mm

Introduisez le tube d'injection au maximum dans le trou. Retirez environ 3 cm. Pressez sur la manette du pistolet et remplissez le trou avec Batissecc en retirant lentement le pistolet. Jusqu'à 1 cm de la surface du mur.
Le forages à l'extérieur doivent être scellés avec un peu de mortier.

Consommation

quantité des 600 ml

Epaisseur du mur	115mm	240mm	360mm	440mm
longeur du mur				
10m	1,7	3,3	5,7	7
20m	3,2	6,6	11,5	13
30m	6,4	13	23	28

consommation par litre(seau de 17 li)

Epaisseur du mur	115mm	240mm	360mm	440mm
longeur du mur				
10m	1,02li	1,98li	3,42li	4,2li

Stockage

12 mois , au frais et au sec.

Emballage

Des boîtes de 12 cartouches de 600 ml ou seau de 17 litre

Distributeur exclusive en Belgique: Fortius-B.K.International . tel: 013 326873 info@fortius.be www.fortius.be

www.fortius.be

